

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Verordnung (EU) 305/2011, Anhang III

PROFI_Dur_50

LE 1550 / 1570 / /

| | | | | | |
|---|---|--|--|-----------------|---|
| | Leistungserklärung Nr. | 00002-CPR-PROFI_Dur_50 | | | |
| 1 | Produkttyp | EN 998-2:M5 | | | |
| 2 | Kennzeichen | Chargennummer: Siehe Verpackung des Produktes | | | |
| 3 | Verwendungszweck | Normalmauermörtel nach Eignungsprüfung zur Verwendung in Außenbauteilen, die Anforderungen an die Standsicherheit unterliegen Im Werk hergestellte Mauermörtel nach Eignungsprüfung; In Wänden, Pfeilern und Trennwänden | | | |
| 4 | Name und Kontaktanschrift des Herstellers | Ernstbrunner Kalktechnik GmbH/ Profibaustoffe Austria GmbH Mistelbacherstraße 70 – 80 A-2115 Ernstbrunn Telefon: +43/2576/2320-0 Fax: +43/2576/2320-45 Mail: mail@profibaustoffe.com | | | |
| 5 | Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten | Profi am Bau CM, spol. s r.o. Vídenská 140/113c CZ-619 00 Brno Tel.: +420/511 120 311 Fax: +420/543 213 948 Mail: info@profiambau.cz | Profi Hungária Kft. Kandó Kálmán u. 15 H-2371 Dabas Tel.: +36/29 562 370 Fax: +36/29 562 371 Mail: office.hu@profibaustoffe.com | | |
| 6 | System zur Bewertung | System 2+ | | | |
| 7 | Leistungserklärung auf Grundlage einer harmonisierten Europäischen Norm | Magistratsabteilung 39, Amt der Wiener Landesregierung, Zertifizierungsstelle des Landes Wien für Bauprodukte, WIEN – ZERT (Nr. 1139), Rinnböckstraße 15, 1110 Wien hat die Erstinspektion des Herstellwerkes und der werkseigenen Produktionskontrolle, laufende Überwachung, Beurteilung und Bewertung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und das Zertifikat <u>1139-CPD-0026/05</u> der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt. | | | |
| 8 | Erklärte Leistung | Wesentliche Merkmale | | Leistung | Harm. techn. Spezifikation EN 998-2:2010 |
| | | Druckfestigkeit | N/mm ² | 5 | |
| | | Verbundfestigkeit a) | N/mm ² | 0,15 | |
| | | Chloridgehalt | Massen-% | < 0,1 | |
| | | Brandverhalten | Euroklasse | A1 | |
| | | Wasseraufnahme | kg/(m ² .min ^{0,5}) | NPD | |
| | | Wasserdampfdurchlässigkeit b) | | 5/35 | |
| | | Wärmeleitfähigkeit (P=50%) b) | W/(mK) | NPD | |
| | | Dauerhaftigkeit | entspricht EN 998-2 Anhang B Pkt. c | | |
| | | Gefährliche Substanzen | keine | | |
| a) Tabellenwert (Haftscherfestigkeit) b) Tabellenwert gemäß EN 1745:2002 | | | | | |
| 9 | Verantwortlichkeit | Dr. Michael Beier, MBA, Geschäftsführung (Name, Funktion)  Ernstbrunn, 19.06.2013 (Ort und Datum der Ausstellung) | | | (Unterschrift) |