

Produktsname: **Kamin-Dicht****1. PRODUCT- und FIRMENBEZEICHNUNG**Bezeichnung des Produktes: Kamin-Dicht

Firmenbezeichnung: beko GmbH
Rappenfeldstr. 5
DE-86653 Monheim
Tel. +49 (0) 9091 90898-0, Fax +49 (0) 9091 90898-29
info@beko-group.com
Notfallauskunft: Giftnotruf Mainz - 24 Stunden Notdienst - Tel.: ++49 (0) 6131/19240

Vorgesehene Verwendung: Abdichtung von hochtemperaturigen Objekten.**2. MÖGLICHE GEFAHREN DES PRODUKTES**

Keine bei des bestimmungsgemäßer Verwendung/Keine besonderen Gefahren bekannt.

3. ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU DEN BESTANDTEILEN

<u>Bezeichnung</u>	<u>Konzentrierung (C)</u>	<u>Klassifikation</u>
Natriumsilikat	50	
CAS Nummer 1344-09-08		

4. ERSTE-HILFE-MAßNAHMENAllgemeine Hinweise: Verunreinigte Kleidung entfernen. Kontaminierte Kleidung von der Wiederverwendung waschen.Nach Hautkontakt: Spülung mit vielen fließendem Wasser.Nach Augenkontakt: Sofort Spülung unter vielen fließendem Wasser (15 Minuten lang),
Augenarzt sofort konsultieren.Nach Verschlucken: Einen Arzt sofort konsultieren.Nach Einatmen: Person an die frische Luft transportieren. Wenn die Atmung schwierig ist, den Arzt sofort konsultieren.**5. MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG**Geeignete Löschmittel: Sprühwasser, Trockenlöschmittel, Schaum, Kohlendioxid.**6. MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG**Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:Umweltschutzmaßnahmen: Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassenVerfahren zur Mechanisch aufnehmen / Kleine Mengen mit Wasser abspülen.Reinigung/Aufnahme: Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.

Produktsname: **Kamin-Dicht****7. HANDHABUNG UND LAGERUNG**

Handhabung: Lüftung des Arbeitsraumes ist erforderlich Augenkontakt vermeiden. Wiederholten oder längeren Kontakt mit der Haut vermeiden. Dämpfe nicht einatmen. Bei sachgemäßer Verwendung keine besonderen Maßnahmen erforderlich. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Technische Schutzausrüstung: Den Behälter fest verschlossen halten.

Lagerung: Bei Temperaturen zwischen +5 und +25 C° lagern

8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Siehe Absatz 7 Handhabung und Lagerung

Persönliche Schutzausrüstung.

Atemschutz: Atemschutzmaske mit Filter für organische Dämpfe ist zu tragen, wenn das Produkt in grossen Mengen, geschlossen Räumen oder unter anderen Umständen verarbeiten wird.

Handschutz: Chemikalienschutzhandschuhe sind zu tragen.

Augenschutz: Schutzbrille mit Seitenschutz (Gestellbrille) (EN 166)

Körperschutz: Zusätzliche Schutzausrüstung ist nicht erforderlich.

Schutz- und Hygienemaßnahmen: Die üblichen Hygienemaßnahmen reichen aus. Nach dem Gebrauch Hände waschen, besonders vor dem Essen, Trinken oder Rauchen.

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Farbe: schwarz
Geruch: charakteristisch
Form: thixotrope Paste
Löslichkeit: Teilweise nur im Wasser
pH-Wert: 10
Dichte: 1,5
Flammpunkt: Nicht anwendbar
Explosive Eigenschaften Nicht anwendbar
Dampfdruck Nicht anwendbar

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Thermische Zersetzung: Keine Zersetzung bei sachgem. Verwendung.

Zu vermeinde Bedingungen: Keine

Zu vermeinde Stoffe: Keine

Gefährliche Zersetzungsprodukte: Keine

11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen. Die Aussage ist von Produkten ähnlicher Zusammensetzung abgeleitet.

12. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE

Persistenz und Abbaubarkeit: Das Produkt ist biologisch schwer abbaubar. Nicht ins Abwasser, ins Erdreich oder in Gewässer gelangen lassen.

Akute Fischtoxizität: Bei bestimmungsgemäßer Verwendung ist das Produkt nach Aushärtung erfahrungsgemäß nicht fischtoxisch.

Produktsname: **Kamin-Dicht****13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG**

Müllverbrennung oder Deponie mit Genehmigung der zuständigen Behörde.

Verpackung nur restenleert der Wiederverwendung zuführen.

EU Abfallschlüssel Nr. 080410

14. ANGABEN ZUR TRANSPORT

Kein Gefahrgut im Sinne RID/ADR, GGVS/GGVE, ADN, IMDG, ICAO-TI/IATA-DGR.

**15. VORSCHRIFTEN der Europ. Union (Kennzeichnung) / Nationale Vorschriften
EG-Richtl. 1999/45/EG (Zubereitungsrichtlinie)**Kennzeichnung nachEG-Richtlinien:

Nach EG-Richtlinien nicht kennzeichnungspflichtig für den Umgang.
(Die bei Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten). Die Einstufung und Kennzeichnung erfolgte aufgrund von Prüfungen an einer Zubereitung ähnlicher Zusammensetzung.

Nationale Vorschriften:

Das Produkt ist auf Grund der uns vorliegenden Daten keine gefährliche Zubereitung im Sinne der Gefahrstoffverordnung.

Wassergefährdungsklasse:

WGK = 1 nach VwVwS (D) von 17.05.99 Anhang 2
1 = schwach Wassergefährdend

16. SONSTIGE ANGABEN

Die Angaben stützen sich auf heutigen Stand unserer Kenntnisse und beziehen sich auf das Produkt im Anlieferungszustand. Sie sollen unsere Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern.