Produkt-Name: Rotband Haftputzgips

Erstelldatum: 2009-04-23 Ersetzt Ausgabe vom: 2007-07-26 interne Datenblattnummer: 315

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Handelsname: Rotband Haftputzgips
Hersteller/Lieferant: Knauf GmbH
Straße/Postfach: Knaufstraße 1
Nat.-Kennz.: A
PLZ: 8940
Ort: Weißenbach/Liezen
Telefon: 050/567-187
Telefax: 050/567-50187
E-Mail: sicherheitsdatenblatt@knauf.at
Notfallauskunft: Vergiftungsinformationszentrale 1090 Wien
Telefon Notfallauskunft: 01/4064343

2. Mögliche Gefahren**Gefahrenbezeichnung:**

Xi Reizend.

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

Reizt die Augen. Das Produkt entwickelt mit Wasser einen alkalischen pH-Wert und kann dann reizend wirken.

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen**Chemische Charakterisierung (Zubereitung):**

Calciumsulfat verschiedener Hydratstufen mit Zusätzen (Kalkhydrat, mineralischer Leichtzuschlag, Tenside, Celluloseether, natürliche Oxycarbonsäuren).

CAS-Nr.	EG-Nr.:	Bezeichnung nach EG-Richtlinie	Gew-%	Kennb.	R-Sätze
1305-62-0	215-137-3	Ca(OH) ₂	< 5	Xi	R38; R41

Wortlaut der angegebenen R-Sätze siehe Punkt 16

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen**Bei Einatmen:**

Bei starker Staubbelastung gereizte Schleimhäute mit Wasser spülen.

Bei Augenkontakt:

Bei Berührung mit den Augen, bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Bei Hautkontakt:

Nachwaschen mit Wasser.

Bei Verschlucken:

Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken und Arzt konsultieren.

Hinweise für den Arzt:

Im Produkt enthaltenes Kalkhydrat reagiert alkalisch.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung**Geeignete Löschmittel:**

Alle Löschmittel geeignet.

Ungeeignete Löschmittel:

Keine

Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:

Keine

Besondere Schutzausrüstung für die Brandbekämpfung:

Produkt erhärtet in Kontakt mit Wasser. Löschmaßnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen. Produkt selbst brennt nicht.

Produkt-Name: Rotband Haftputzgips

Erstelldatum: 2009-04-23 Ersetzt Ausgabe vom: 2007-07-26 interne Datenblattnummer: 315

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:	Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Staubbildung vermeiden. Bildet mit Wasser rutschige Beläge.
Umweltschutzmaßnahmen:	Nicht erforderlich.
Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:	Mechanisch (trocken) aufnehmen.
Zusätzliche Hinweise:	Produkt erhärtet in Kontakt mit Wasser.

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung:
Bei sachgemäßer Verwendung keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Hinweise zum sicheren Umgang:
Folgendes ist zu vermeiden: Einatmen des Stoffes, Hautkontakt, Augenkontakt.

Hinweise zum Brand und Explosionsschutz:
Keine

Hinweise zur Lagerung:
Trocken lagern. VCI-Lagerklasse 13 / nicht brennbarer Feststoff.

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

CAS-Nr.	Bezeichnung des Stoffes	Art	Wert	Einheit	Bemerkung
7778-18-9	CaSO4	MAK	6	mg/m ³	

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:
Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen beachten.

Atemschutz:
Bei hoher Staubentwicklung wird eine Atemschutzmaske P1 oder FFP1 empfohlen.

Handschutz:
Bei Gefahr längeren Hautkontaktes Schutzhandschuhe verwenden.

Augenschutz:
Bei Spritzgefahr wird ein Augenschutz empfohlen.

Körperschutz:

Produkt-Name: Rotband Haftputzgips

Erstelldatum: 2009-04-23 Ersetzt Ausgabe vom: 2007-07-26 interne Datenblattnummer: 315

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Erscheinungsbild

Form	pulvrig
Farbe	weiß, weiß-beige, weiß-grau
Geruch	geruchlos

Sicherheitsrelevante Daten

Zustandsänderung - Beschreibung: Thermische Zersetzung von Gips in CaSO ₄ und H ₂ O Thermische Zersetzung von Gips in CaO und SO ₃	Zustandsänderung - ab °C: ca. 140 °C ca. 1.000 °C
Siedepunkt in °C:	
Schmelzpunkt in °C	
Flammpunkt in °C	Nicht zutreffend.
Zündtemperatur in °C:	Nicht zutreffend.
Untere Explosionsgrenze Vol%:	Nicht zutreffend.
Obere Explosionsgrenze Vol%:	
Dampfdruck bei 20 °C:	Nicht zutreffend.
Dampfdruck-Einheit:	
Dichte bei 20°C in kg/m³:	2.300 - 3.000 kg/m ³
Löslichkeit bei 20°C in g/l:	ca. 2 g/l
ph-Wert bei 20°C:	ca. 10 - 12 in wässriger Suspension:
Viskosität bei 20°C in mPas:	
Weitere Angaben zu 9.:	

10. Stabilität und Reaktivität

Zu vermeidende Bedingungen:
Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

Zu vermeidende Stoffe:
Keine

Gefährliche Zersetzungsprodukte:
Keine

Weitere Hinweise:
Keine

11. Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizität:
Nicht toxisch.

an der Haut:

am Auge:

Sensibilisierung:

Erfahrungen am Menschen:

Zusätzliche Hinweise:
Spezifische Symptome im Tierversuch:
Enthaltenes Calciumhydroxid wirkt nach Augenkontakt reizend.

12. Angaben zur Ökologie

Allgemeine Hinweise:
Produkt verhält sich ökologisch unbedenklich.

Wassergefährungsklasse: 1

Weitere Hinweise:

Produkt-Name: Rotband Haftputzgips

Erstelldatum: 2009-04-23 Ersetzt Ausgabe vom: 2007-07-26 interne Datenblattnummer: 315

13. Hinweise zur Entsorgung

Produkt:

Verwertung über Bauschutt-Aufbereitungsanlagen. Beseitigung auf Deponien der Deponieklasse 1 und 2 gemäß Abfallablagereungsverordnung.

Abfallschlüssel:

17 08 02 Baustoffe auf Gipsbasis

17 09 04 gemischte Bau- und Abbruchabfälle

Abfallname:

Baustoffe auf Gipsbasis, die nicht durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind. Überwachungsbedürftiger Abfall zur Beseitigung, nicht überwachungspflichtiger Abfall zur Verwertung.

Gemischte Bau- und Abbruchabfälle, die nicht durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind. Überwachungsbedürftiger Abfall zur Beseitigung, nicht überwachungspflichtiger Abfall zur Verwertung.

Ungereinigte Verpackungen:

Sackware oder andere Verpackungen sind optimal zu entleeren und können nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwertung zugeführt werden.

14. Transportvorschriften

Allgemein:

Kein Gefahrgut im Sinne nationaler und internationaler Transportvorschriften.

15. Vorschriften

Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien eingestuft und gekennzeichnet.

Kennbuchstabe des Produktes:

Xi

Gefahrenbezeichnung des Produktes:

Reizend.

Enthält:

Besondere Kennzeichen bestimmter Zubereitungen:

Nationale Vorschriften:

TRGS 900 CaSO₄ MAK = 6 mg/m³ (alveolengängige Fraktion)

Wassergefährdungsklasse:

WGK 1 (Berechnung gemäß Anhang 4 VwVws)

Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen:

R-Sätze:

R36

Reizt die Augen.

S-Sätze:

S2

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S26

Bei Berührung mit den Augen, bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S46

Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

S24/25

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Produkt-Name: Rotband Haftputzgips

Erstelldatum: 2009-04-23 Ersetzt Ausgabe vom: 2007-07-26 interne Datenblattnummer: 315

16. Sonstige Angaben

R-Sätze:

R38

Reizt die Haut.

R41

Gefahr ernster Augenschäden.

Diese Angaben stützen sich auf den Stand der Kenntnisse und Erfahrungen vom Ausstellungsdatum, sie haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen. Sie dürfen weder geändert noch auf andere Produkte übertragen werden. Vervielfältigung im ungeänderten Zustand ist erlaubt. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.

Etwilige Unterschiede zwischen der oben aufgeführten Kennzeichnung und der Kennzeichnung auf der Verpackung können sich durch Übergangsregelungen ergeben.