

Tiefengrund LF 1



- > EC1 - sehr emissionsarm
- > eingefärbt
- > lösemittelfrei
- > gebrauchsfertig

Produkteigenschaften

Hochwertige Kunstharzdispersion mit sehr gutem Eindringvermögen. Einfache Kontrolle durch blaue Einfärbung.

Anwendung

Im Innen- und Außenbereich als Haftbrücke für sämtliche Klebemörtel, Nivellier- und Ausgleichsmassen, alternative Feuchtigkeitsabdichtungen bei saugenden Untergründen.

Produktdaten

Lieferform:

1 kg Kanne	6 Stk./Karton; 378 Stk./Pal.
5 kg Kanne	84 Stk./Pal.
10 kg Kanne	42 Stk./Pal.
25 kg Kanne	24 Stk./Pal.

Lagerung:

Trocken und frostfrei, im unangebrochenen Originalgebinde ca. 12 Monate lagerfähig.

Technische Angaben

Verbrauch	ca. 150 g/m ²
Trocknung auf saugendem Untergrund	ca. 15 min
Trocknung auf feuchtigkeitsempf. Untergrund	ca. 12 Std
Untergrundtemp.	> + 5°C
Verarbeitungstemp.	> + 5°C

geprüft nach

EC 1

Verarbeitung

Empfohlenes Werkzeug:

Malerbürste, feinporige Schaumstoffwalze, kurzborstige Velourwalze, Gummischieber.

Untergrund:

Der Untergrund muss trocken, frostfrei, fest, tragfähig, formstabil und frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett, Trennmitteln und losen Teilen sein und den aktuell gültigen Normen entsprechen.

Auf bauüblichen, mineralischen Untergründen wie Zementestriche, Rohbetondecken, Anhydritestriche, Gipsbaustoffe, Fertigputze auf Zementbasis, Gasbeton. Nicht geeignet: Auf Kunststoff, Metall, Anstriche

Vorbehandlung:

Untergrund Absaugen, Schleifen oder Kehren. Untergrund auf Verlegereife prüfen.

Verarbeitung:

Mit geeignetem Werkzeug unverdünnt auf den Untergrund auftragen. Pfützenbildung vermeiden.

Werkzeug nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Wichtige Hinweise

Normen, Richtlinien und Merkblätter betreffend Untergrund beachten! Nicht bei Temperaturen unter +5°C verarbeiten. Hohe Luftfeuchtigkeit und niedrigere Temperaturen verzögern, höhere Temperaturen beschleunigen die Abbindung und Erhärtung! Keine Fremdmaterialien zugeben!

Arbeitsschutz

Fliesenverlegetechnik

Arbeitsschutz: Produktspezifische Informationen hinsichtlich Zusammensetzung, Umgang, Reinigung, entsprechender Maßnahmen und Entsorgung sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Dieses Merkblatt basiert auf umfangreichen Erfahrungen, will nach bestem Wissen beraten, ist ohne Rechtsverbindlichkeit und begründet weder ein vertragliches Rechtsverhältnis noch eine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Für die Güte unserer Materialien garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Um das Fehlerrisiko zu vermindern zu helfen werden auch einschränkende Informationen angeführt. Naturgemäß können nicht alle möglichen gegenwärtigen und zukünftigen Anwendungsfälle und Besonderheiten lückenlos beinhaltet sein. Auf Angaben, welche man bei Fachleuten als bekannt voraussetzen kann wurde verzichtet. Der Anwender kann nicht von einer Rückfrage bei Unklarheiten, einer eigenverantwortlichen Erprobung vor Ort sowie einer fachmännischen Verarbeitung entbunden werden. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit.