

Feinputz weiß



Produktträger

05/13

Besonders leicht glättbarer Feinputz.

Einsatzbereich

Zum Glätten und Reiben im Innen- und Außenbereich.

Geeignet für: außen und innen, Decke, Wand.

Produktdetails

- Mineralischer Edelputz
- Gebrauchsfertig nach Wasserzugabe
- Optimal zu verarbeiten
- Leicht glättbar
- Witterungsbeständig



Prüfbescheide & Gutachten

Prüfbescheide

Produkttyp: EN 998-1: Normalputzmörtel für innen

Verarbeitung

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Lose Teile sind zu entfernen. Untergrund gründlich vornässen. Stark saugende Untergründe mit Knauf Putzgrund grundieren.

Anmischen

Feinputz weiß nur in klares Wasser einstreuen, ca. 2 Minuten sumpfen lassen und klumpenfrei anrühren.

Mischungsverhältnis: 1 kg Feinputz weiß in 0,25 l Wasser.

Verarbeitung

Je nach Einsatzgebiet mit Kelle oder Putzhobel auftragen. Mit PVC-Reibbrett verreiben oder mit Glättkelle glätten.

Ergänzende Hinweise

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Die Verarbeitungszeit Feinputz weiß nach dem Auftragen ist abhängig von den Umgebungs- bzw. Untergrundtemperaturen und beträgt maximal 15 Minuten

Lagerung

Lagerfähigkeit: min. 12 Monate

Lagerart: auf ebenem Untergrund
Lagerbedingungen: trocken

Entsorgung

Empfehlung: Kann unter Berücksichtigung der örtlichen, behördlichen Bestimmungen im erhärteten Zustand mit Baustellenabfall abgelagert werden.

Anwendungstechnische Daten

- Verarbeitungstemperatur ab ca. 5 °C – bis zu 30 °C
- Verbrauch ca. 1,4 kg/m²/mm

Materialtechnische Daten

- Chemische Charakterisierung Zementputz mit Kalkhydrat und Kalksteinsand als Zuschlagstoff, Methylzellulose und Mischpolymerisate als Stellmittel.
- Form pulvrig
- Farbe weiß
- Geruch gering
- Beschreibung Thermische Zersetzung
Zustandsänderung
- Flammpunkt in °C Nicht zutreffend.
- Zündtemperatur in °C Nicht zutreffend.

Sicherheitstechnische Daten

Erste-Hilfe-Maßnahmen

Bei Einatmen: Bei länger anhaltender Einwirkung und auftretenden Beschwerden Maßnahmen nach ärztlicher Anweisung. Bei Hautkontakt: Mit viel Wasser Hautstelle reinigen. Bei länger anhaltender Reizung Arzt aufsuchen. Bei Augenkontakt: Langanhaltend mit viel Wasser spülen. Arzt aufsuchen. Bei Verschlucken: Maßnahmen nach ärztlicher Anweisung. Hinweise für den Arzt: Produkt reagiert alkalisch.

R + S Sätze

Gefahr ernster Augenschäden. Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. Reizt die Augen und die Haut. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit den Augen, bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.

Lieferform/Verbrauch

234571 5901793357010 5 kg

Knauf Ges.m.b.H.

Knaufstraße 1, Weißenbach b. Liezen/Stmk.
Büro: Strobachgasse 6, 1050 Wien

Knauf Kundenservice

Tel. 050 567 567 E-Mail: service@knauf.at
Fax 050 567 50 567 Internet: www.knauf.at

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unser Kundenservice. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Mit diesem Produktdatenblatt werden alle früheren Produktdatenblätter ungültig.