ZIEGELWERK LIZZI GMBH

Mauerziegel, Mauerziegel ÖF und Gitterziegel

Verwendungsbereich
Pfeiler, Ausmusterungen, Höhenausgleich, etc.

Die Vorteile

- Hohe Druckfestigkeit
- Einfache Verarbeitung
- Ausgezeichnete Putzträger

Ziegelarten

- Mauerziegel voll
- Mauerziegel gelocht
- Gitterziegel

Technische Daten

Abmessungen	25 x 12 x 6,5 cm	25 x 12 x 14,2 cm	30 x 14,2 x 6,5 cm
Wandstärke	25 / 12 cm	25 / 12 cm	30 / 14,2 cm
Gewicht / Stk. ca.	3 / 2,7 kg	4,2 kg	4,8 / 4,2 kg
Stk / m² *	50	25	44
Mörtelbedarf / m²	23	14	28

*bezogen auf 12cm Wandstärke

Statik

Mauerziegel 25x12x6,5 cm, 30x14x6,5
Festigkeitsklasse 35N/mm²

Gitterziegel 25x12x14,2 cm
Festigkeitsklasse 20N/mm²

Mauerziegel gelocht

Mauerziegel voll

Mauerziegel ÖF voll

Mauerziegel ÖF 3-loch

Gitterziegel