

Produktdatenblatt

Dokument:	steinophon® 260F mit Fuß PE-Estrichrandstreifen				
Dateipfad:	...steinophon 260f.docx	Version:	1.0.0.1	Datum:	25.09.2008
				erstellt:	WM

1. Produktbezeichnung:

steinophon® 260F mit Fuß PE-Estrichrandstreifen

2. Produktzusammensetzung/Werkstoff:

extrudierter Polyethylen-Schaumstoff, geschlossenzellig

3. Format:

zB 25.000 x 80 x 5 mm

Dicke: 5 bzw. 10 mm

mit PE-Fuß: Dicke 2 mm

4. Ausführung:

Rollenware, Dicke 5 bzw. 10 mm

5. Verpackung:

Rolle im PE-Sack

6. Anwendungsbereich:

schallbrückenfreie Verlegung schwimmender Estriche jeder Art; als Trennung des Estriches vom Mauerwerk oder sonstiger Einbauten

7. Technische Daten:

Temperaturbeständigkeit	langfristig kurzfristig	80 bis 85 °C 90 °C
Brandverhalten gem. ÖN EN 13501-1 gem. DIN 4102		E B2
Formbeständigkeit bei + 40 °C		< 10 %
Dickentoleranz (gem. ÖN EN 13163)		± 1 mm
Längentoleranz (gem. ÖN EN 13163)		- 1 %; + ∞
Breitentoleranz (gem. ÖN EN 13163)		± 0,6 %