



Schrägschnecke.

**Arbeitstechnik:**

Die Verarbeitung erfolgt gemäß ÖNORM B 2232.

**Hinweis:**



**Profi Estrich** ist mind. 7 Tage vor direkter Sonnenbestrahlung, Zugluft und zu raschem Austrocknen zu schützen.

**Profi Estrich** ist bei Anwendung im Freien vor anhaltend hoher Feuchtigkeit und Durchfeuchtung zu schützen.

Die Belegereife richtet sich nach den Baustellenverhältnissen (Austrocknungsmöglichkeit, Witterung) und wird mittels CM-Gerät überprüft.

Aufheizen bei Fußbodenheizung nach frühestens 21 Tagen. Ein Heizprotokoll ist zu erstellen.

**Bei Heizestrichen ist das Anbringen von Feuchte-Messpunkten unerlässlich.**

**Je 100 m<sup>2</sup> eine Messstelle oder mind. eine Messstelle pro Geschoß (ÖNORM B 2242).**

Textile und elastische Beläge	< 2,0 %
Holzfußböden	< 1,8 %
Fliesen und Keramik	< 2,5 %

Bei Fußbodenheizung sind folgende Werte einzuhalten:

Textile und elastische Böden	< 1,8 %
Holzfußböden	< 1,8 %
Fliesen und Keramik	< 2,0 %

**Entsorgung:**

Gemäß ÖNORM B 2100 (Sonderabfall-Schlüsselnummer 31409) – siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

**Qualitätssicherung:**

Eigenüberwachung in unserem Werkslabor und Fremdüberwachung durch staatlich autorisierte Prüfstelle (MA 39).

**Lieferform:**

40 kg – Sack (35 Sack pro Palette = 1400 kg)

Silo mit Schrägschnecke;

**Lagerung:**

trocken auf Palette (foliert) mind. 6 Monate haltbar

**Sicherheitsdaten:**

Kennzeichnung gemäß RL 67/548/EWG und RL 1999/45/EG in der geltenden Fassung.

Enthält: Portlandzement (EINECS-Nummer 266-043-4).

Xi



Reizend

**R – Sätze:**

R 41 – Gefahr ernster Augenschäden.

R 43 – Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

**S – Sätze:**

S 2 – Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S 24 – Berührung mit der Haut vermeiden.

S 25 – Berührung mit den Augen vermeiden.

S 26 – Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und den Arzt aufsuchen.

S 28 – Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen.

S 37 – Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

S 39 – Schutzbrille tragen.

S 56 – Diesen Stoff und seinen Behälter auf entsprechend genehmigter Sondermülldeponie entsorgen.

S 60 – Dieser Stoff und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen.

**Ernstbrunner Kalktechnik GmbH****2115 Ernstbrunn, Mistelbacher Straße 70-80**

Telefon: +43/2576/2320-0, Telefax: +43/2576/2320-45;

E-mail: mail@profibaustoffe.com