

Best-Nr.
709

Sopro

Klinkeröl



Geruchloses, hochwertiges Schutz- und Pflegeprodukt zur Auffrischung des Farbtones und Vertiefung der Farbstruktur.

- für matte, unglasierte, saugfähige Klinker und Keramik, Riemchen, Spalt-, Ziegel-, und Tonplatten
- macht fleckunempfindlicher und pflegeleichter
- für den Innen- und überdachten Außenbereich

Anwendungsgebiete

Verwendbar auf allen saugfähigen, gebrannten Ziegel- und Tonplatten und ähnlichen unglasierten Keramikflächen. Im Außenbereich nur begrenzt haltbar.

Farbe

gelblich, klar

Dichte

ca. 0,86 g/cm³

Inhaltsstoffe

mineralische Feinöle, Hilfsstoffe

Verarbeitungstemperatur

15–30°C. Nicht auf heißen Oberflächen.

Verbrauch

1 l reicht je nach Saugfähigkeit des Belages für 5–10 m²

Lagerung

im ungeöffneten Originalgebinde ca. 5 Jahre lagerfähig; kühl und trocken lagern

Lieferform

Kanister 5 l,
Flasche 1 l (4 Stück im Karton)

Eigenschaften

- gebrauchsfertig
- geruchsarm
- zieht in die Poren ein
- vertieft die Farbstruktur, frischt den Farbton auf
- macht unempfindlicher gegen Verschmutzung und Flecken
- erleichtert die Pflege
- bildet keinen Film und erzeugt keinen Glanz

Verarbeitung

Sopro Klinkeröl mit Pinsel, Lammfellrolle oder nicht fuselndes Tuch auf die Fläche auftragen und einziehen lassen. Bei schwach saugenden Untergründen nur dünn auftragen und Überschuss ggf. entfernen. Bei nachlassender Wirkung kann von Zeit zu Zeit neu aufgetragen werden. Behandelte Fläche ist nach dem Einziehen des Produkts (2–12 Stunden) wieder begehbar.

Haltbarkeit

Im Innenbereich beträgt die Haltbarkeit mehrere Monate bis zu einem Jahr und ist stark von den verwendeten Wischpflegeprodukten abhängig: auslaugende, fettlösende Allzweckreiniger verkürzen sie erheblich. Im ungeschützten Außenbereich nur bedingt haltbar, die Wirkung hält je nach Witterung bis zu einem halben Jahr an.

Bitte beachten

Nicht auf glasierten, polierten oder versiegelten Oberflächen anwenden. Im Zweifelsfall Musterfläche anlegen. Nicht auf heißen Oberflächen (z. B. Kachelofen) anwenden.

Entsorgung

Kein Hausmüll, flüssiges Produkt ist Sonderabfall. Produkt kann wassergefährdende Stoffe enthalten. Restentleerte, saubere Gebinde können über das Wertstoffsammelsystem entsorgt werden. WGK 1 nach VwVws vom 17.5.99.

Hinweise zu Ihrer Sicherheit

Kennzeichnung

Nicht kennzeichnungspflichtig gemäß GefStoffV/EC-Richtlinien.

Die beim Umgang mit Baustoffen/Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Sicherheitsratschläge (S-Sätze): S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung. Die aktuellste Version dieser Produktinformation sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß EG-Verordnung 1907/2006, finden Sie unter www.sopro.com.

Verkauf Nord
Sopro Bauchemie GmbH
Lienener Straße 89
D-49525 Lengerich
Tel.: +49 5481 31-314
Fax: +49 5481 31-414

Verkauf Ost
Sopro Bauchemie GmbH
Zielitzstraße 4
D-14822 Alt Bork
Tel.: +49 33845 476-90
Tel.: +49 33845 476-93
Fax: +49 33845 476-92

Verkauf Süd
Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 420152
D-65102 Wiesbaden
Tel.: +49 611-1707-243
Fax: +49 611-1707-250

International Business
Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 420152
D-65102 Wiesbaden
Tel.: +49 611-1707-239
Fax: +49 611-1707-240

Österreich
Sopro Bauchemie GmbH
Austria
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Tel.: +43 7224 67141-0
Fax: +43 7224 67181

Schweiz
Sopro Bauchemie GmbH
Zweigniederlassung
Thun/Schweiz:
Bierigutstrasse 2 · CH-3608 Thun
Tel.: +41 33 3340040
Fax: +41 33 3340041