



D_UT4xx_42_M.dwg

effektive DB bei 90° Öffnung ohne Beschläge, etc.

* ... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B.: Drücker, Balken, Türschließer, usw.

PB	Profilbreite	profile width
BRMB	Baurichtmaßbreite	rough opening width
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichtbreite	clear opening width

DOMOFERM ein Unternehmen der DOMOFERM International

Werkstoff:	Maßstab	Allgemeintoleranz ÖNORM ISO 2768 mK	[]...Fertigungs- kontrollmaß ()...Hilfsmaß	Artikelnr.:
Rohmat.Nr.:	1:1			Stklnr.:
Behandlung:		Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B.)		
Nr.	Änderung	Datum	Name	Kst. 15000/15500
Auftragsnr.:		Gez. 2003.11.03	Nedorost	DOMOFERM A-2230 Gänserndorf
Kunde:		Datum	Name	
Fertigung:	Benennung: ON-Umfassungszarge Profil 42 Mauermontage Universaltür gefälzt 40mm dick UT4xx			Zeichnungsnr.: D_UT4xx_42_M
Anbot:				
Entwurf:				
Verwendung für:	Blatt:	Blattzahl:	Ersetzt durch:	Ersatz für: