

Metylan Aktiv Tapeten Ablöser



EIGENSCHAFTEN

- ▶ Aktiv-Konzentrat
- ▶ Hochergiebig
- ▶ Hochwirksam durch spezielle Aktiv-Tensidkombinationen
- ▶ Sehr gute Durchweichung
- ▶ Wirkt schnell und zuverlässig
- ▶ Geruchsneutral
- ▶ Lösemittelfrei
- ▶ Vermeidet Schäden am Untergrund

EINSATZBEREICHE

Geeignet zum wirksamen Ablösen von Papiertapeten, Rohfaser und Leimfarbenanstrichen (auch mehrfach überstrichene Wandbekleidungen). Die nach Gebrauchsanweisung hergestellte Lösung wird mit einer Deckenbürste satt und gegebenenfalls zweimal aufgetragen. Nach ausreichender Einwirkzeit können die Tapeten bahnenweise vom Untergrund abgezogen werden. Leimfarbenanstriche durch Abwaschen mit Wasser entfernen. Wasserundurchlässige und mehrschichtig geklebte/überstrichene Tapeten vor dem Einweichen mit grobem Schleifpapier, Nadelwalze o.ä. aufrauen. Wasserempfindliche Böden, Türen etc. abdecken.

WICHTIGE HINWEISE

Reinigung:

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen, kühl aber frostfrei lagern.

FACHINFORMATIONEN

Kurzzeichen	Versandeinheiten
MAL05	12 Flaschen à 500 ml
MAL1	8 Flaschen à 1 Liter
MAL5	1 Kanister à 5 Liter



PRODUKTSICHERHEIT

Schutzmaßnahmen:

Siehe Sicherheitsdatenblatt. Das Sicherheitsdatenblatt ist unter <http://mysds.henkel.com> erhältlich. Wichtiger Hinweis: Kontakt mit Augen vermeiden, nötigenfalls (z.B. bei Überkopparbeiten) Schutzbrille tragen. Von einer Sprühanwendung und Vernebelung raten wir ab, da hier bei länger anhaltender Einwirkung des Nebels eine vorübergehende Sehbeeinträchtigung entstehen kann.

ENTSORGUNGSHINWEISE

Größere Restmengen über z. B. die kommunale Sammelstelle gesondert entsorgen. Den für größere Entsorgungsaufträge erforderlichen Abfallschlüssel teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit. Gebinde nur restentleert und getrennt nach Papier und Kunststoff der Wiederverwertung zuführen.

TECHNISCHE DATEN

Rohstoffbasis:	Tensidkombination, Konservierungsstoffe
Dichte:	1 g/cm ³
Verarbeitungszeit:	Ca. 20 min bei 20 °C
Verarbeitungstemperatur:	Untergrund und Umgebungstemperatur nicht unter +10 °C
Auftragsverfahren:	Mit Deckenbürste
Verbrauch:	Ca. 100 ml/m ²
Einwirkzeit:	In Abhängigkeit vom zu entfernenden Wandbelag tritt bereits nach 5–10 Min. eine ablösende Wirkung ein

Ansatz:

Wandbelag	Ansatzverhältnis		Reicht bis zu		
	Metylan Aktiv Tapetenablöser	Auf ... Liter Wasser	500 ml Gebinde max ... m ²	1 Liter Gebinde max. ... m ²	5 Liter Gebinde max. ... m ²
Papiertapeten, Leimfarbenstrich	250 ml	10 l	200 m ²	400 m ²	2000 m ²
Schwere Tapeten, Rauhfaser	500 ml	10 l	100 m ²	200 m ²	1000 m ²

Unsere telefonische Beratung steht Ihnen unter Tel. +49 (0) 211 / 797-8272 zur Verfügung.

Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Maßgabe unserer Erfahrungen berücksichtigt. Alle vorherigen Ausgaben verlieren mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.

Henkel AG & Co. KGaA Konsumentenklebstoffe Deutschland
Henkelstraße 67 – D-40589 Düsseldorf – Postfach – D-40191 Düsseldorf
Tel. +49 (0) 211/ 797-0
www.metylan-pro.de



Metylan. Garantiert gut tapeziert.