

ISOVER Produktinformation



Produktname	TW-KF TRENNWAND-KLEMMFILZ						
Produktbeschreibung	Trennwand-Klemmfilz, nicht belastbar, Breite 62,5 cm auf Standardgipskartonsystem abgestimmt. Durch Komprimierung um ca. 60% reduziertes Transport-/Lagervolumen.						
Anwendungsbereich	Zur Schalldämmung von Gipskartonständerwänden mit Metallunterkonstruktion. Nur die Vollfüllung des Hohlraumes optimiert die Schalldämmung.						
Lieferdaten 	Kurzzeichen und Bestelldicke		Rollenabmessung			Menge pro Verpackungseinheit / GP	
	[mm]		Länge x Breite			[m²]	
			[cm]				
	TW-KF 100		750	x	62,5	9,38	/ 150,00
TW-KF 75		900	x	62,5	11,25	/ 180,00	
TW-KF 50		1300	x	62,5	16,25	/ 260,00	
TW-KF 50 TWIN		2 x 750	x	62,5	18,75	/ 300,00	
Verpackung	Rolle in PE-Folie mit Tragegriff						
Produktart gemäß ÖNORM B 6000	MW-WL						
EG-Konformitätszertifikat	1139-CPD-0735/09					CE	
Bezeichnungsschlüssel	MW - EN 13162 - T1 - MU1 - Afr5						
Brandverhalten gemäß ÖNORM EN 13501-1	A1						
Anwendungsgrenztemperatur	200 °C						
Chemisches Verhalten	Chemisch indifferent, schwefelfrei, fäulnisfest, feuchtigkeitsinaktiv						
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	λ_D	0,039					W/m·K
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl	μ	1					
Längenbezogener Strömungswiderstand			> 5		kPa s/m ²		

