

Weißzement

Produktratgeber

05/13

Weißzement ist ein feingemahlenes hydraulisches Bindemittel für Beton, Mörtel und Putz, welches nach dem Anmachen mit Wasser und weißem Putzsand erhärtet.

Einsatzbereich

Geeignet für weiße Flächen und Bauteile, zur Veredelung von Außenputzen, zum Verfugen von Glasbausteinen und Terazzo. Geeignet für: außen und innen.

Produktdetails

- Weißer, feingemahlener Zement höchster Qualität
- Festigkeitsklasse CEM I 52,5 N



Verarbeitung

Anmischen

Betonsanierung: ca. 5 RT Putzsand und 2 RT Weißzement. Verfugung: ca. 1-2 RT Putzsand und 3 RT Weißzement.

Verarbeitung

Der verwendete Putzsand sollte lehmfrei sein, ansonsten Verfärbung. Je nach Einsatzgebiet mit Kelle, Traufel oder Spachtel o.ä. auftragen

Ergänzende Hinweise

Aufgrund von Rohstoffschwankungen und durch Zugabe von Vergütungsmitteln können Farbunterschiede auftreten. Reizt die Augen und die Haut. Gefahrenhinweise am Gebinde beachten! Bei der Verarbeitung vorsorglich Schutzhandschuhe tragen. Produkt enthält Zement.

Lagerung

Lagerfähigkeit: min. 12 Monate
Lagerbedingungen: trocken

Entsorgung

Empfehlung: Reste nicht in den Ausguß oder das WC leeren. Mit Wasser erhärten lassen und unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften in kleinen Mengen mit dem Hausmüll und sonst als Bauschutt entsorgen.

Anwendungstechnische Daten

- Verarbeitungstemperatur ab ca. 5 °C

Materialtechnische Daten

- Chemische Charakterisierung Calciumaluminate, -ferrite, -silikate
- Form pulvrig
- Farbe weiß
- Geruch geruchlos
- Schmelzpunkt in °C ca.1.500
- Flammpunkt in °C Nicht zutreffend.
- Zündtemperatur in °C Nicht zutreffend.

Sicherheitstechnische Daten

Erste-Hilfe-Maßnahmen

Bei Einatmen: Frische Luft einatmen. Bei länger anhaltender Einwirkung und auftretenden Beschwerden Maßnahmen nach ärztlicher Anweisung. Bei Hautkontakt: Mit viel Wasser Hautstelle reinigen. Bei länger anhaltender Reizung Arzt aufsuchen. Bei Augenkontakt: Langanhaltend mit viel Wasser spülen. Arzt aufsuchen. Bei Verschlucken: Maßnahmen nach ärztlicher Anweisung. Hinweise für den Arzt: Produkt reagiert alkalisch.

R + S Sätze

Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. Reizt die Augen und die Haut. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit der Haut vermeiden. Berührung mit den Augen vermeiden. Bei Berührung mit den Augen, bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Lieferform/Verbrauch

228628	5901793356709	2,5 kg
228627	5901793356495	5 kg

Knauf Ges.m.b.H.

Knaufstraße 1, Weißenbach b. Liezen/Stmk.
Büro: Strobachgasse 6, 1050 Wien

Knauf Kundenservice

Tel. 050 567 567
Fax 050 567 50 567
E-Mail: service@knauf.at
Internet: www.knauf.at

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unser Kundenservice. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.
Mit diesem Produktdatenblatt werden alle früheren Produktdatenblätter ungültig.